

CERTIFICAT

NF 228 Ardoises

NF 228 Slates

Délivré à / granted to

CASTRELOS ELABORACION, S.L.S.COM

Pol.Ind. Valdeorras, calle 4, parcela 147
SPAIN 32300 O BARCO DE VALDEORRAS - ORENSE

Pour les produits suivants / For the following products
ARDOISES

Slates

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

Carrière ROZADAIS III
ESP 32337 CASAYO

Numéro d'identification :

18/02

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 12326-1 : 2014**

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12326-1 : 2014

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantees for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 37913 Rev. 3
APPENDIX

Références des modèles d'ardoises References	Longueur et Largeur (mm) Length and Width	Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness	Particularités
PRIMERA LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	3,5	D1
STD LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	3,5	D2
PRIMERA LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	4,0	D1
STD LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	4,0	D2
PRIMERA LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	5,0	D1
STD LV17 – INTERSIN 240	Longueur : 220 à 600 Largeur : 150 à 300	5,0	D2

- FIN DE LISTE -